

FireFox® 1F

s přestavovací sadou pro
nýtovací šrouby

Přestavovací sady nýtovacích šroubů umožňují použití nářadí FireFox® 1F pro nýtování nýtovacích šroubů velikosti M4 až M6.

* Nářadí se dodává bez závitových trnů a špiček.
Objednejte si prosím také příslušnou přestavovací sadu.

Základní nářadí FireFox® 1 F

art. 145 1106

Přestavovací sada pro nýtovací šrouby

Označení	art.	BNS - přesah závitu	
		min.	max.*
M4	143 6285	8	22
M5	143 6286	9	22
M6	143 6287	10	22

* Pro přesahy závitu > 22 mm se musí použít odpovídajcně prodloužená špička.

Šroubové špičky pro přestavovací sadu

Označení	art.
Šroubová špička M4	143 5100
Šroubová špička M5	143 5102
Šroubová špička M6	143 5103

Vložky na šrouby pro přestavovací sadu

Označení	art.
Vložka na šroub M4	143 6278
Vložka na šroub M5	143 6280
Vložka na šroub M6	143 6281



Další informace
naleznete na

straně
14



Oblast použití

Nýtovací matice v rozměru od M4 až po M6 všech materiálů s výjimkou M6 nerez ocel.

Technické údaje

Hmotnost:	1,96 kg
Nýtovací zdvih, max.:	cca 7,5 mm
Přítlak, nastavitelný, max.:	cca 12 kN při 6 bar
Provozní tlak:	5 - 7 bar
Hadicová přípojka:	6 mm Ø (1/4")
Spotřeba vzduchu:	cca 1-2 l na jedno sesazení (v závislosti na velikosti matice)

Rozsah dodávky

2 oboustranné klíče SW 24/27
1 šestihranný imbusový klíč SW 4
1 doplňovací láhev s hydraulickým olejem 100 ml
1 doplňovací nádoba na olej
Provozní návod se seznamem náhradních
dílů Gumová patka
Karta s rychlým nastavením