

Přestavovací sady nýtovacích šroubů umožňují použití nářadí FireFox® 2 pro nýtování nýtovacích šroubů velikosti M4 až M8.

* Nářadí se dodává bez závitových trnů a špiček.
Objednejte si prosím také příslušnou přestavovací sadu.

Základní nářadí FireFox® 2

art. 145 8096

Přestavovací sada pro nýtovací šrouby

Označení	art.	BNS - přesah závitů	
		min.	max.*
M4	143 6285	8	22
M5	143 6286	9	22
M6	143 6287	10	22
M8	143 6288	12	22

* Pro přesahy závitů > 22 mm se musí použít odpovídající prodloužená špička.

Šroubové špičky pro přestavovací sadu

Označení	art.
Šroubová špička M4	143 5100
Šroubová špička M5	143 5102
Šroubová špička M6	143 5103
Šroubová špička M8	143 5105

Vložky na šrouby pro přestavovací sadu

Označení	art.
Vložka na šroub M4	143 6278
Vložka na šroub M5	143 6280
Vložka na šroub M6	143 6281
Vložka na šroub M8	143 6282



Další informace
naleznete na



Oblast použití

Nýtovací šrouby v rozměru od M4 až po M8
ze všech materiálů.

Technické údaje

Hmotnost:	2,4 kg
Zdvih, nastavitelný, max:	10mm
Přítlačná síla, nastavitelná, max.:	22 kN při 6 bar
Provozní tlak:	5 - 7 bar
Hadicová přípojka:	6 mm Ø (1/4")
Spotřeba vzduchu:	cca 2 až 4 l na jedno usazení (v závislosti na velikosti matice)

Rozsah dodávky

2 oboustranné klíče SW 24/27
1 šestihranný imbusový klíč SW 4
1 láhev pro doplňování hydraulického oleje 100 ml
1 Nádoba pro doplňování oleje
Návod k obsluze se seznamem náhradních dílů
Karta s rychlonastavením