

# ZATLOUKACÍ NÝT

**Ideální pro spojení kovů se dřevem, cihlou či betonem.**

Možnost použití pro slepé díry (neprůchozí).

Velká hlava poskytuje širokou dosedací plochu.

Odolný vůči korozi.




## VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

Tento typ nýtu má široké využití ve stavebnictví k upevnění různých plechů, parapetů, listů, nároží, izolací atd.


Jednoduchá aplikace se provádí úderem kladivem do nerezového trnu, který roztáhne hliníkové tělo nýtu do třech částí, které zajišťují ukotvení v materiálu (cihla, beton, dřevo...). Nýty nevyžadují průchozí otvor.







## HLINÍK/NEREZOVÁ OCEL

### NÝTY DO BETONU Velká hlava



TĚLO: Hliník Al Mg 3  
TRN: Nerezová ocel A2/304



d1 Ø mm	L Nominální mm	 mm	d2 Ø mm	W Ø mm	BALENÍ		 E mm MIN. MAX.	 (N)	 (N)	Kód zboží			
					 vnitřní	 veškovní							
<b>4,8</b>	<b>7,6</b>	5,0(+0,2)	<b>16,00</b>	1,50			3.000	2,9 - 4,4	3500	1900	G1509004808		
	<b>10,2</b>							3.000	4,4 - 7,0				G1509004810
	<b>12,7</b>							3.000	7,0 - 9,5				G1509004813
	<b>15,3</b>							3.000	9,5 - 12,1				G1509004815
	<b>17,8</b>							2.500	12,1 - 14,6				G1509004818
	<b>20,3</b>							2.000	14,6 - 17,1				G1509004820
	<b>22,9</b>							2.000	17,1 - 19,7				G1509004823
	<b>25,4</b>							2.000	19,7 - 22,2				G1509004825
	<b>27,9</b>							2.000	22,2 - 24,8				G1509004828
	<b>30,4</b>							1.500	24,8 - 26,5				G1509004830
	<b>35,0</b>							1.500	29,1 - 31,5				G1509004835
	<b>40,0</b>							1.000	34,1 - 36,5				G1509004840
	<b>50,0</b>							1.000	44,2 - 46,5				G1509004850