

# VROUBKOVANÉ NÝTY

Možnost použití pro slepé díry (neprůchozí)  
Vhodné pro spojení kovu se dřevem či plasty.  
Poskytuje odolné spojení




## VROUBKOVANÉ NÝTY Plochá hlava







## HLINÍK/OCEL

TĚLO: Hliník Al Mg 3,5

TRN: Pozinkovaná ocel A1K



Testováno dle EN ISO 14589

d1 Ø mm	L Nominalní mm	 mm	d2 Ø mm	K mm	W Ø mm	BALENÍ		 E mm MIN. MÁX.	 (N)	 (N)	Kód zboží	DD (Drill Depth) mm
						 vnitřní	 veknovní					
3,2	10	3,50	6,50	0,80	1,80	500	4.000	6,0	700	1100	01700003210	13
4,0	8	4,30	8,00	1,00	2,20	500	4.000	4,0	900	1400	01700004008	11
	500					3.000	6,0	01700004012			15	
	500					3.000	8,0	01700004016			19	
4,8	8	5,10	9,50	1,10	2,73	500	3.000	4,0	1600	2600	01700004808	11
	250					2.000	6,0	01700004810			13	
	250					2.000	8,0	01700004812			15	
	250					2.000	10,0	01700004814			17	
	250					1.500	13,0	01700004818			21	
	250					1.500	15,0	01700004821			24	
	200					1.200	20,0	01700004824			27	